

東根市さくらんぼタントクルセンター 大ホール 照明設備一覧表

令和2年4月

主幹総容量	1相3線 700A×1		
総負荷回路	20A×91回路		
仮設電源盤	舞手下手 1相3線 100A 30A×6口にC型コネクタ		
	調光室 1相3線 50A		
直回路	調光室 C型30A 2回路 (1回路は常設ピンスポットで使用)		
調光卓	松村電機製 F105	3.5インチFD COMOS 対応	※DMX in/outはありません
	プリセットフェーダー	40本×2段プリセット	1段/2段切り替え可
		ジョイント機能で80本使用可能	
	サブマスターフェーダー	20本	50ページ 1000シーン
	記憶シーン	1000シーン	シーン間 最大9シーン
	エフェクトパターン	50パターン	
舞台吊物	バトン長さ共通 15.0m		
	サスペンションライト (電動)	総積載量 750kg 積載可能量 400kg	
	1・2SUS 共通	20A×12回路(ミニC型)	※各2口ずつシンメトリー配置
	1・2SUS 常設台数	FX-8◎ 8インチ	各8台
		CS-6凸 6インチ	各10台
	ボーダーライト (手引き) F端バトンなし	総積載量 600kg 積載可能量 200kg	
		白熱球150w 3色 (1色21灯) シートサイズ6インチ	
		20A×6回路(ミニC型) 切り替えコンセントあり	
	アッパー水平ライト (手引き) 8mパイプ(スリングベルト吊)	総積載量 750kg 積載可能量 100kg	
		白熱球150W 3色 (1色21灯) シートサイズ6インチ	
		通常色 #71/#63/#22 フライダクトと灯体はケーブルで直接繋がってます	
		下手3回路 上手3回路	
	ローア水平ライト	白熱球150w 3色 (1色14灯) シートサイズ6インチ	
		通常色 #72/#59/#22	
舞台フロア	回路計20A×16回路(ミニC型)		
	舞台袖	FC1	上下別回路計 2回路
		FC2~6	上下コンモ 計 5回路
	舞台前	前C1~3	上下コンモ 計 3回路
	舞台奥	LHC1~3	上下別回路計 6回路
幕前	回路計20A×18回路(ミニC型)		
	シーリングライト	CX-8M凸 8インチ	2台×6回路 計12台
	フロントサイドスポット	片側20A×6回路 CX-8M凸 8インチ	3台×3色 計9台
		※1,3,5番が各2口 2,4,6番は各3口(内2口は壁付)	
	センターピンスポットライト	USHIO SUPERSOL-1003SR	1台 1000W クセノン球
その他	カベコンセント系		
	舞台(2L-3)	上手袖	20A×1回路(平行)
		下手袖	30A×2回路(平行2口ずつ) 20A×1回路(平行)
	客席(4L-3)	1階客席	20A×1回路(平行)
		2階客席	20A×2回路(平行)