

# 東根市さくらんぼタントクルセンター 大ホール 照明設備一覧表

令和8年3月

主幹総容量	直 1相3線 400A×1	調光 1相3線 300A
総負荷回路	20A×69回路	
仮設電源盤	舞台下手 1相3線 100A 30A×6口にC型コネクタ	
	調光室 1相3線 50A	
直回路	調光室 C型30A 2回路 (1回路は常設ピンスポットで使用)	
調光卓	松村電機製 F105 II	JASCHII 対応(USB)
	プリセットフェーダー	60本×2段プリセット 1段/2段切り替え可 ジョイント機能あり
	サブマスターフェーダー	20本 50ページ 1000シーン
	記憶シーン	1000シーン
	エフェクトパターン	50パターン
舞台吊物	バトン長さ共通 15.0m	
	サスペンションライト (電動)	総積載量 750kg 積載可能量 400kg
	1・2SUS 共通	20A×6回路(ミニC型)各4口ずつ ※調光回路なし DMX OUT 下手1口
	1・2SUS 常設台数	LF-8◎ 8インチ 各8台 LC-8凸 8インチ 各10台
	ボーダーライト (手引き)	総積載量 600kg 積載可能量 200kg LED148w (R.G.B.LB+W)×10台 20A×センター(調光3回路×各2口)+下手側(直2回路)※うち直1回路Bo用 DMX OUT 下手1口
	アッパーホリゾンライト (手引き)	総積載量 750kg 積載可能量 100kg LED148w (R.G.B.LB+W)×10台 20A×センター(調光3回路×各2口)、上手側(直2回路)※うち直1回路UH用 DMX OUT 上手1口
	ローアホリゾンライト	LED148w (R.G.B.LB+W)×10台 DMX OUT 下手1口(フロア)×10台
舞台フロア	舞台袖	直SC上下各1、2 上下別回路 計4回路 調光SC上下各1~4 上下別回路 計8回路
	舞台前	直前C1、2 上下別回路 計2回路 調光前C1~4 上下別回路 計4回路
	舞台奥	直LH1、2 上下別回路 計2回路 調光LH上下各1、2 上下別回路 計4回路
舞台袖	下手	直舞信下1、2 計2回路 DMX IN、OUT 各1口
	上手	直舞信上1、2 計2回路 DMX IN、OUT 各1口
幕前	シーリングライト	直20A×3回路(各4口ずつ) LC-8凸 8インチ 計16台 DMX OUT 1口
	フロントサイドスポット	直20A×2回路(1→5口、2→4口) LC-8凸 8インチ 計9台 DMX OUT 上下1口ずつ
	センターピンスポットライト	USHIO SUPERSOL-1003SR 1台 1000W クセノン球
その他	カベコンセント系	
	舞台(2L-3)	上手袖 20A×1回路(平行) 下手袖 30A×2回路(平行2口ずつ20A×1回路(平行))
	客席(2L-3)	1階客席 20A×1回路(平行) 2階客席 20A×1回路(平行)